



FILLER PC 01

AKRYLOWA MASA SZPACHLOWA

PRZEZNACZENIE:

FILLER jest gotową do stosowania, wodorozcieńczalną masą szpachlową przeznaczoną do wyrównywania powierzchni chropowatych: tynków, betonu, gipsu, drewna. Oparta jest na wodnej dyspersji akrylowej z dodatkiem naturalnych wypełniaczy mineralnych i środków uszlachetniających.

Daje się łatwo rozprowadzać na dużych powierzchniach, tworząc gładką, twardą, dającą się szlifować warstwę. W porównaniu z gipsowymi gładziami szpachlowymi posiada: lepszą przyczepność do gładkich powierzchni, większą odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia szersze możliwości w wyborze farby nawierzchniowej.

Nie stanowi samodzielnej powłoki, powierzchnie pokryte warstwą szpachłówki powinny być pomalowane odpowiednią farbą nawierzchniową przed oddaniem do eksploatacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

FILLER jest masą gotową do stosowania. Przed użyciem dokładnie wymieszać zawartość opakowania.

Powierznię przeznaczoną do szpachlowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, tapety, odtłuścić i odkurzyć. Świeży tynk cementowo-wapienny można szpachlować dopiero po 3-4 tygodniach sezonowania. Na przygotowaną powierzchnię nakładać masę szpachlę lub pacą murarską. Po wyschnięciu przeszlifować papierem ściernym. Na dokładnie wysuszoną i odpyloną warstwę można nakładać wszelkiego rodzaju farby emulsyjne, olejne i ftalowe po wcześniejszym zagruntowaniu gruntem **BIEL-GRUNT** lub **SIL-GRUNT** firmy Pigment.

→ barwa:	biała,
→ nakładanie:	szpachlą, pacą murarską,
→ stosować i przechowywać w temp. :	+5 do 35°C,
→ czas schnięcia:	od 2 do kilkunastu godz., zależnie od grubości warstwy i warunków schnięcia,
→ nakładanie następnej warstwy:	po całkowitym wyschnięciu poprzedniej - od 4 do kilkunastu godz.,
→ wydajność:	ok. 0,25-0,5 kg/m ² , zależnie od grubości warstwy i sposobu nakładania,
→ ilość warstw:	zależnie od potrzeby,
→ grubość warstwy:	1-3 mm,
→ wielkość ziaren:	do 100 µm,
→ mycie sprzętu:	woda,
→ gęstość:	ok. 2,0 g/cm ³ ,
→ Atest Higieniczny:	NIZP-PZH,
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie),
→ opakowania:	1 kg; 5 kg; 9 kg.

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.