

GAUDIOS



ESGRUNT K

PODKŁAD POD TYNKI DEKORACYJNE

PRZEZNACZENIE:

Wodorozcieńczalna farba podkładowa przeznaczona do pokrywania powierzchni budowlanych wewnątrz pomieszczeń, jak również narażonych na niszczące działanie czynników atmosferycznych na zewnątrz. Zalecana jest do stosowania pod tynki dekoracyjne, akrylowe, silikonowe, płytki ceramiczne ściennie i podłogowe. Może być stosowana na różnorodne materiały budowlane, jak: tynki akrylowe i mineralne, beton, cegły, gips, płyty gipsowo-kartonowe.

Prawidłowo zastosowany powoduje podwyższenie przyczepności, wzmocnienie nośności, ujednoczenie chłonności i spójności podłoża, jednocześnie nie utrudniając procesu dyfuzyjnego.

Zawiera wodną dyspersję polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, kruszywo kwarcowe, środki pomocnicze i modyfikujące.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I STOSOWANIE:

Produkt jest farbą gotową do użycia, jedynie w przypadku zgęstnienia można dodać do 5% wody wodociągowej. W żadnym wypadku nie wolno dodawać kredy, wapna oraz innych materiałów.

Powierzchnię przeznaczoną do gruntowania należy dokładnie oczyścić, usunąć luźne płyty farby, pył, glony i porosty, odtłuścić. Świeży tynk cementowo-wapienny można malować nie wcześniej niż 4 tygodnie po nałożeniu. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym. Ubytki i spękania uzupełnić szpachlówką akrylową; większe wewnątrz - gipsem / na zewnątrz - zaprawą cementową. Niespójne lub chłonne podłoża należy zagruntować preparatem głęboko-penetrującym. **Przed malowaniem zawartość opakowania dokładnie wymieszać.** Po dłuższym magazynowaniu na dnie wiadra może pojawić się osad kryształów kwarcu, który nie stanowi wady produktu. Po dokładnym wymieszaniu zawartości opakowania produkt nadaje się do użycia. Nakładać równomiernie wałkiem, pędzlem, natryskiem.

UWAGI:

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac na elewacjach w czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu elewacji bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych. Świeżo wykonane powłoki należy chronić przed deszczem, mrozem i zbyt szybkim wysychaniem. Nie stosować farby pod tynki silikatowe.

→ powłoka:	biała średnio lepka ciecz
→ nakładanie:	wałek, pędzel, natrysk
→ stosować i przechowywać w temp.:	5÷35°C
→ czas schnięcia, zależny od podłoża i warunków otoczenia:	ok. 3-4 godz.
→ możliwość wykonywania wyprawy tynkarskiej:	po 24 godz. od nałożenia gruntu
→ zalecana ilość warstw:	1, w szczególnych przypadkach: 2
→ wydajność:	do 5 m ² /kg
→ gęstość:	ok. 1,4 g/cm ³
→ wartość PH:	8,0-9,0
→ mycie urządzeń i rozcieńczanie:	woda
→ gwarancja:	12 miesięcy od daty produkcji (umieszczonej na pokrywie)
→ opakowania:	7 kg; 14 kg

Wraz z pojawieniem się nowej wersji karty traci ważność karta poprzednia.
ver. 20221220