

060-WET



SYSTEM WET

Linia produktów do pomieszczeń mokrych

Dostępne warianty:



Okładzina tapetowa pokryta
jednobarwną farbą epoksydową
EPIMAL 200



Okładzina tapetowa zadrukowana
na odnawianej glazurze pokryta
lakierem epoksydowym EPIMAL LAQ



Okładzina tapetowa niezadrukowana
na odnawianej glazurze pokryta farbą
EPIMAL 200

SKŁAD SYSTEMU

- **KLEJ WET** – klej do okładzin tapetowych do pomieszczeń mokrych
- **OKŁADZINA ŚCIENNA** – wzmocniona okładzina tapetowa, fabrycznie zaimpregnowana i odporna na wodę oraz parę wodną (możliwość zadruku w dowolnym wzornictwie)
- **EPIMAL 200** – farba epoksydowa o wysokiej odporności na wodę
- **EPIMAL LAQ** – lakier epoksydowy o wysokiej odporności na wodę

Główne cechy SYSTEM WET

- ✓ odporny na wilgoć
- ✓ pokrywa drobne rysy i szczeliny w podłożu
- ✓ wzmacnia ściany przy zachowaniu wysokiej estetyki
- ✓ odporny na uderzenia i uszkodzenia
- ✓ do renowacji istniejącej glazury
- ✓ nieograniczone możliwości wzornicze

W wielu krajach, w tym również w Polsce panuje przekonanie, że jedynym sposobem na wykończenie ścian w łazienkach jest położenie glazury. Nic bardziej mylnego. Przedstawiamy równie funkcjonalny, estetyczny i bezpieczny System WET, który ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjną glazurą. System można zastosować na nowych, jak i na starych ścianach, a także idealnie nadaje się do renowacji starej glazury, której nie chcemy usuwać, ale marzy nam się odświeżenie designu. Zastosowanie poszczególnych elementów systemu oraz staranność wykonania gwarantuje trwałość na lata.

Informacje

System WET przeznaczony jest do pomieszczeń mokrych (np. łazienki, w tym kabiny prysznicowe, pomieszczenia sanitarne, pralnie i suszarnie, pomieszczenia przybasenowe, zmywalnie naczyń i inne, w których woda odgrywa główną rolę), nie tylko w budynkach mieszkalnych, ale również w placówkach medycznych (szpitale, gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe). Jest idealną alternatywą dla glazury, przy czym wymaga znacznie niższego nakładu finansowego przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy.

Dodatkowym atutem prezentowanego rozwiązania jest spora oszczędność miejsca, tak ważna przy niewielkim metrażu łazienki. Dzięki pokryciu ścian w całości okładziną niweluje się najsłabsze ogniwo jakim są fugi przy tradycyjnej glazurze. Te miejsca są najbardziej narażone na przecieki oraz na porażenie mikrobiologiczne (pleśń, grzyby, bakterie chorobotwórcze). Stosując system, w którym powierzchnia jest zabezpieczona produktem epoksydowym, ograniczamy do minimum ten problem. Ponadto dedykowane produkty epoksydowe są wodorociekliwe, więc nie trzeba obawiać się ostrego i nieprzyjemnego zapachu który towarzyszy produktom rozpuszczalnikowym.



Proces aplikacji

1. Podłoże

1.1. Nowe ściany- czyste, równe (min. kategoria 3), suche (poniżej 5% wilgotności) gruntujemy rozcieńczonym 1:1 klejem WET.

1.2. Istniejąca glazura- odtłuszczenie powierzchni preparatem SULFANOL A, oraz wypełnienie fug masą szpachlową w celu uzyskania gładkiej powierzchni.

2. Nakładanie kleju WET

Po wymieszaniu, klej należy nałożyć na podłoże przy pomocy szerokiego pędzla lub wałka.

3. Nakładanie okładziny

Na mokry klej należy nałożyć okładzinę, dociskając ją do podłoża i usuwając pęcherze powietrza.

4. Malowanie

Wyschnięte podłoże pokryte okładziną należy pomalować farbą epoksydową EPIMAL 200 lub lakierem epoksydowym EPIMAL LAQ, w zależności od wybranego rozwiązania dekoracyjnego. Farbę i lakier należy przygotować zgodnie z ich kartami technicznymi, m.in. wymieszać z utwardzaczami. Farbę lub lakier należy nałożyć co najmniej w dwóch warstwach.

5. Uszczelnienie

Po wyschnięciu ostatniej warstwy farby, należy nałożyć na łączeniu „ściana - posadzka” i „ściana - ściana” (narożniki) uszczelniacz hybrydowy np. BOSTIK H550 lub X-Polymer, uszczelniając dodatkowo połączenie, stosując się do zaleceń producenta uszczelniacza.

Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w Instrukcji stosowania Systemu WET oraz z kartami technicznymi poszczególnych produktów.

EPIMAL 200 czy EPIMAL LAQ?

Jeśli wybierzemy niezadrukowaną okładzinę to należy ją malować farbą EPIMAL 200. Farba dostępna jest w kolorach zgodnie ze wzornikiem produktów epoksydowych firmy Pigment oraz w pastelowych kolorach wg NCS oraz RAL. Intensywne kolory wymagają indywidualnego zapytania i konsultacji. Jeśli decydujemy się na zadrukowaną okładzinę, która pasuje do naszego wystroju lub postawimy na wielobarwny zadruk, powierzchnię należy zabezpieczyć lakierem EPIMAL LAQ dostępnym w wersji matowej lub w połysku.

Dlaczego warto wybrać SYSTEM WET?

- ✓ Konkurencyjna kosztowo alternatywa dla tradycyjnych materiałów.
- ✓ Zapewnienie wysokiej estetyki i trwałości na lata.
- ✓ Łatwa aplikacja i możliwość personalizacji wyglądu ścian.
- ✓ Oszczędność czasu na każdym etapie wykonania.

*Zaufaj Systemowi WET
i ciesz się trwałością
oraz pięknem swoich pomieszczeń!*



Przykładowe zastosowanie systemu

Producent:

PIGMENT Sp. j., 70-892 Szczecin
ul. Pyrzycka 23A,
tel. +48 91 462 10 20

Dokumentacja:

- Atest Higieniczny na cały system
- Atest Higieniczny na każdy składnik systemu
- ICIMB-KOT-2024/0245 (dot. Kleju WET)